

## Dachstand-Gitterrost und Zubehör

### Ausführung:

|                  |                  |                      |
|------------------|------------------|----------------------|
| verzinkter Stahl | 600 x 250 mm     | Artikel-Nr.: LA-1210 |
| verzinkter Stahl | 800 x 250 mm     | Artikel-Nr.: LA-1211 |
| verzinkter Stahl | 1.600 x 250 mm   | Artikel-Nr.: LA-1212 |
| Edelstahl        | 800 x 250 mm     | Artikel-Nr.: LA-1263 |
| Edelstahl        | 1.600 x 250 mm   | Artikel-Nr.: LA-1267 |
| Aluminium        | div. Abmessungen | Artikel-Nr.: LA-1280 |

### Abbildung:



### Beschreibung:

#### **Dachstand-Gitterroste**

mit rutschhemmender Oberfläche, Bewertungsgruppe R11  
Maschenweite 30 x 30 mm, Tragstab 25/2 mm

Durch die Ausklinkung am Trag- bzw. Füllstab wird die Rutsicherheit erhöht.

Diese Gitterroste sind auch geeignet bei Verwendung in schneereichen Gegenden. Bei Auftritt wird der Schnee nach unten „durchgetreten“ und somit ist eine sichere Begehung möglich.

Abmessungen und Materialstärke entsprechen den Vorgaben aus den Fachregeln des deutschen Klempnerhandwerks vom Zentralverband Sanitär Heizung Klima, St. Augustin.

### Verpackungseinheit:

keine


### Zubehör:

#### **Agraffen:**

verzinkter Stahl LA-1235

Edelstahl LA-1279

zur Befestigung der Roste an den Klemmhaltern  
(mit Schraube A2 M8x40 und Mutter M8)




#### **Doppelhalteklammern**

verzinkter Stahl LA-1232

Edelstahl LA-1272

zur Längsverbinding der Roste (an den jeweiligen Stößen)  
zu einem Endloslaufrost



**Beachten Sie bitte unsere umfangreiche Produktpalette rund um's Metaldach: Schneefangsysteme, Trittstufen- und Solarhalter und unser Haftprogramm. Weitere Informationen finden Sie hierzu im Internet.**