

Pos.	Menge	Bezeichnung	Preis/Einh. Euro	Summe Euro
001		<p>lfm. Laufroste <u>quer</u> zum Stehfalzdach (zu den Profilbahnen) nach EN 516-1.</p> <p>Material: Stahlgitterrost, verzinkt, Breite 250 mm, rutschhemmend, Maschenweite 30 x 30 mm, Tragstab 25/2 mm. REES-Aluminium-Laufrosthalterungen mit Gefälleausgleich von 0 bis 40 Grad als Auflager.</p> <p>Hersteller: Schneefangsysteme Rees GmbH & Co. KG Im Steinach 25 a, D-87561 Oberstdorf Telefon: 08322/94067-0, Fax: 08322/94067-99 E-Mail: info@rees-oberstdorf.de</p>		
002		<p>lfm. Laufroste parallel zur Stehfalz-Eindeckung (zu den Profilbahnen), nach EN 516-1.</p> <p>Material: Stahlgitterrost verzinkt, Breite 250 mm, rutschhemmend. Maschenweite 30 x 30 mm, Tragstab 25/2 mm. Es sind in einem Abstand von max. 75 cm jeweils 2 REES-Aluminium-Klemmhalterungen mit einem Quersteg als Auflager für den Gitterrost zu verbinden. Dachneigung max. 5 Grad.</p> <p>Hersteller: Schneefangsysteme Rees GmbH & Co. KG Im Steinach 25 a, D-87561 Oberstdorf Telefon: 08322/94067-0, Fax: 08322/94067-99 E-Mail: info@rees-oberstdorf.de</p>		
003		<p>St. Trittstufen zur Montage auf die Stehfalz-Eindeckung (quer zu den Profilbahnen), nach EN 516-1.</p> <p>Material: Stahlgitterrost verzinkt, 250 mm x 800 mm, rutschhemmend. Maschenweite 30 x 30 mm, Tragstab 25/2 mm. Der Gitterrost ist mit 2 REES-Aluminium-Laufrosthalterungen mit Gefälleausgleich am Stehfalz der Dacheindeckung anzuklemben.</p> <p>Hersteller: Schneefangsysteme Rees GmbH & Co. KG Im Steinach 25 a, D-87561 Oberstdorf Telefon: 08322/94067-0, Fax: 08322/94067-99 E-Mail: info@rees-oberstdorf.de</p> <p>Anmerkung: Bei Dacheindeckungen in anderen Materialien außer Aluminium, Zink, verzinkter Stahl oder Edelstahl ist der Ausschreibungstext entsprechend zu ändern!</p>		